

Perfotak®

Performance adhesives for high lasting achievement

www.perfotak.ru



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛЕИ ДЛЯ ОБУВИ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КЛЕИ

Приклеивание подошвы

Perfopur 482.1

Используется для приклеивания подошв в качестве клея первой намазки. Подходит для высокоответственных и сложных типов обуви. Может применяться в качестве клея-грунта перед применением клея второй намазки.

Perfopur 480.1

Для приклеивания подошв в качестве клея второй или единственной намазки. Используется для высокоответственных и сложных типов обуви. Рекомендуется в качестве клея для ремонта обуви, ремонта надувных ПВХ лодок и склеивания приводных ремней.

Perfopur 480.2

Для приклеивания подошв в качестве клея второй или единственной намазки. Имеет более низкую вязкость, чем 480.1, легче наносится кистью, может быть автоматизирован. Используется для высоко-ответственных и сложных типов обуви. Рекомендуется в качестве клея для ремонта обуви, ремонта надувных ПВХ лодок и склеивания приводных ремней.

Perfopur 480.3

Глянцевая версия 480.2, особенно хорошо подходит для подклеивания подошв, а также в тех случаях, когда клеевой шов должен быть незаметен. Для приклеивания подошв в качестве клея первой намазки. Используется для высоко-ответственных и сложных типов обуви.

Perfopur 420.2

Низкотемпературный полиуретановый клей для подошв на основе ЭВА. Благодаря низкой температуре активации (50–55°C) позволяет работать с чувствительными к нагреву материалами.

Perfopur 467.0

Нежелтеющий под действием УФ полиуретановый клей для склеивания подошв. Позволяет добиться высокого качества склеивания даже без добавления отвердителя.

Perfopur 452.1

Клей-праймер для технологии двойной подошвы. Специально разработан для прилива полиуретанового компаунда на накладку из нитрильной резины или ТЭП.

Perfopur 5535

Клей для склеивания тканей ПВХ при производстве надувных лодок, сумок и некоторых типов тканей для обуви и технических целей, где требуется длительная липкость, удобная для позиционирования материалов.

Perfopur 406.0

Контактный полиуретановый клей для склеивания в условиях «сделай-сам». Не требует активации в течение 45–60 минут.

Perfotak 3165

Не желтеющий под действием УФ водный полиуретановый клей для склеивания подошв. Может использоваться как в автоматических, так и ручных процессах. Подходит в том числе для подошв на основе ЭВА.

Технические характеристики

Название продукта	Использование отвердителя	Отвердитель	Вязкость, сР	Температура активации, °C	Время горячей липкости
Perfopur 482.1	Рекомендуется для ответственных применений	Perfohard 3.0 Perfohard RC Perfohard 2.01	1000–14000	55–65	короткое
Perfopur 480.1	Рекомендуется для ответственных применений	Perfohard 3.0 Perfohard RC Perfohard 2.01	3500–5000	60–70	короткое
Perfopur 480.2	Рекомендуется для ответственных применений	Perfohard 3.0 Perfohard RC Perfohard 2.01	2500–3400	60–70	короткое
Perfopur 480.3	Рекомендуется для ответственных применений	Perfohard 3.0 Perfohard RC Perfohard 2.01	2000–3500	60–70	короткое
Perfopur 407.1	Крайне рекомендуется для ответственных применений	Perfohard 3.0 Perfohard RC Perfohard 2.01	1500–2500	55–65	короткое
Perfopur 420.2	Обязателен	Perfohard 3.0 Perfohard RC Perfohard 2.01	1200–1600	50–55	среднее
Perfopur 467.0	Рекомендуется. Может использоваться без отвердителя	Perfohard 4075	3000–4500	65–75	короткое
Perfopur 452.1	Крайне рекомендуется для ответственных применений	Perfohard 3.1 Perfohard 2.01	30–100	>70	короткое
Perfopur 5535	Крайне рекомендуется для ответственных применений	Perfohard 3.0 Perfohard 2.01	2000–3500	55–65	длинное
Perfopur 406.0	Крайне рекомендуется для ответственных применений	Perfohard 3.0 Perfohard RC Perfohard 2.01 Perfohard S210	1500–3000	40	очень длинное
Perfotak 3165	Крайне рекомендуется для ответственных применений	Perfohard 100 (есть версия с красителем)	3500–5500	55–65	короткое

Варианты фасовки: банка 1 л, канистра 5 л, канистра 22 л, ведро 22 л.

РЕЗИНОВЫЙ КЛЕЙ

Perfopren 220.1

Сборка внутренних элементов верха, наклеивание стельки, язычка, подкладки и др. Стандартный продукт.

Варианты фасовки: банка 1 л, канистра 5 л, канистра 22 л, ведро 22 л.

НАИРИТОВЫЕ (ПОЛИХЛОРОПРЕНОВЫЕ, НЕОПРЕНОВЫЕ) КЛЕИ

Perfopren 100 N

Клей с длинным открытым временем и высокой скоростью схватывания. Подходит для всех основных типов сборки в том числе оклеивание стельки кожей. Умеренно окрашенный.

Perfopren 920.3

Прозрачный наиритовый клей, прежде всего рекомендованный для светлых тканей и кож. Практически не заметен. Обладает высокой теплостойкостью и первоначальной прочностью. Подходит для сложных операций, в том числе тех, где требуется быстрый набор теплостойкости (конвейерная сборка).

Perfopren 920 F

Эконом-версия клея 920.3. Подходит для всех основных типов сборки. Обладает умеренной окраской и высокой первоначальной теплостойкостью. Очень хорошая адгезия в том числе к искусственным кожа. Подходит для вальцового нанесения.

Perfopren 919 SX

Наиритовый клей, предназначенный для нанесения распылением. Обладает высочайшей теплостойкостью в линейке.

Варианты фасовки: банка 1 л, канистра 5 л, канистра 22 л, ведро 22 л.

ИЗОЦИАНАТЫ

Perfohard 3.0

Высокоэффективный отвердитель для сложных типов подошв. Также подходит для производства ПВХ лодок и тентовых тканей. Цвет светло-коричневый, прозрачный.

Варианты фасовки: банка 0,9 кг.

Perfohard 3.1

Высокоэффективный отвердитель с длинным временем жизни смеси. Обеспечивает эластичный клеевой шов. Цвет от розового до сине-зеленого.

Варианты фасовки: банка 0,75 кг.

Perfohard RC

Универсальный отвердитель с высокой функциональностью на основе тримера ТДИ. Прозрачный, бесцветный.

Варианты фасовки: банка 0,8 кг.

Perfohard 2.01

Тример ТДИ. Универсальный. Прозрачный и бесцветный. Эффективная цена.

Варианты фасовки: банка 1 кг.

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Perfoprime L1006 A/B

Двухкомпонентный галагенирующий агент для обработки резин и ТЭП перед склеиванием стандартными полиуретановыми клеями. Длинное время жизни смеси (до 7 суток). **Варианты фасовки:** комплект банка 0,75 кг + баночка 23 гр.

Perfoprime EVA-S UV

Праймер повышенной эффективности для обработки ЭВА подошвы перед склеиванием. Для работы праймер требует УФ-отверждения (УФ-фиксации). **Варианты фасовки:** банка 1 л, банка 5 л.

Perfoprime EVA-N1

Не требующий УФ-фиксации праймер на основе растворителя для обработки ЭВА подошвы перед склеиванием полиуретановым клеем. Подходит также для водных клеевых систем. **Варианты фасовки:** банка 1 л, банка 5 л.

Perfoclean RPU

Универсальный очиститель/разбавитель для полиуретановых и наиритовых клеевых материалов. Подходит для обезжиривания подошв и кож перед нанесением клея. Быстро сохнет, не образует конденсата при высокой влажности помещения.

Варианты фасовки: банка 1 л, банка 5 л.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛЕИ

Perfotak 406 DA

Склеивание материалов стельки со вспененными материалами (поролон и др), склеивание картона с мехом, наклеивание на ткани вспененных материалов и меха. Обладает высокой первоначальной прочностью и высокими потребительскими свойствами. Может использоваться как ручную (кисть, валик), так и на автоматизированных линиях нанесения.

Варианты фасовки: ведро 5 кг, ведро 30 кг.

Perfoflex 44

Контактное склеивание тканей, пеноматериалов (поролон и др), некоторых видов кожзаменителя (кроме ПВХ). Работает как одно, так и двусторонним нанесением. Негорючий. Можно наносить спреем либо кистью.

Варианты фасовки: канистра 5 л, канистра 10 л, канистра 22 л.

Perfocryl 630.1

Предназначен для временной фиксации стельки или других элементов обуви для нанесения печати (в печатных машинах).

Варианты фасовки: ведро 5 кг, ведро 30 кг.

Perfolock KI 20

Высокоскоростной однокомпонентный секундный клей для подклейки подошвы или других элементов обуви. Скорость схватывания от 8 сек. Не требует активатора. Влаго- и теплостойкий.

Варианты фасовки: тубик 20 гр.

Perfotherm 9081

Каучуковый клей-расплав с остаточной липкостью. Предназначен для временной фиксации молнии, стельки или любых других элементов обуви, где требуется закрепление перед прошивкой.

Варианты фасовки: коробка 20 кг.

Perfohard S210

Универсальный отвердитель на основе полимерного МДИ с высокой жесткостью клеевого шва и средней реакционной способностью. Низкая цена. Цвет от темно-желтого до коричневого, прозрачный.

Варианты фасовки: банка 1 кг.

Perfohard 4075

Полифункциональное производное ГДИ. Устойчивый к пожелтению. Обладает низкой скоростью реакции и длинным временем жизни смеси. Прозрачный бесцветный.

Варианты фасовки: банка 1 кг.

Perfohard 100

Полифункциональное производное ГДИ хорошо эмульгируемое в водных растворах. Устойчивый к пожелтению. Обладает низкой скоростью реакции и длинным временем жизни смеси. Прозрачный бесцветный. Имеется версия с ярко-синим красителем.

Варианты фасовки: банка 1 кг.

Начиная с 2008 года, компания производит и реализует промышленные клеи, средства подготовки поверхностей, очистители, клеевые ленты и самоклеящиеся материалы. Мощности представлены двумя промышленными площадками, расположенными в Московской и Тверской областях.

Мы предлагаем стандартные клеевые решения, а также продукты, разработанные под нужды конкретного потребителя, следя за тенденциями на мировом рынке и постоянно вкладывая ресурсы в развитие.

Клеи марки **PERFOTAK**, а также самоклеящиеся материалы **SV TAPES**, востребованы в таких отраслях, как:

- **Строительство**
- **Мебель и деревообработка**
- **Автомобилестроение**
- **Полиграфия и упаковка**
- **Производство липких лент, этикеток, защитных плёнок и др.**



Наши специалисты с удовольствием разберутся именно в вашей задаче, помогут с выбором подходящих материалов и отработке технологии применения.



г. Москва, Дмитровское шоссе, д 85, офис 220
+7 (499) 705-02-25
+7 (985) 928-46-65
www.perfotak.ru

Perfotak®
Performance adhesives for high lasting achievement

